

Model No ・ DB-46 ローラーコンパクター

- DB-46 設置型はアスファルト混合物の供試体を作成するにあたり、できる限り、施工時の締固め度と類似した状態にする事を目的として使用します。ランマーを使用して作成した供試体にとどき見られる、骨材の偏在、集中、或いは、破碎の現象を防止いたします。
供試体作成 300mm/500 mm兼用タイプもございます。
- DB-4650 ローラーコンパクター専用型枠は、従来の鉄製に比べ大幅な重量軽減により作業性を重視した型枠です。サイズにつきましては、下記仕様のサイズ覧を参照願います。

移動可能型



Model No ・ DB-46

DB-46 仕様	
駆動方式	無断変速モーター 三相 AC200V/0.75KW
載荷方式	エアシリンダー
載荷加重	MAX/1300Kg
ヒーター	AC200V 単相 2KW
	デジタル温度制御 MAX300°C
本体寸法	DB-46 W1000×D650×H 1876 mm
重量	DB-46250Kg
供試体サイズ	300×300×50 mm
電源	三相 AC200 20A

※300/500 mm兼用型の仕様につきましてはお問合せ下さい。

オプション : Model No ・ DB-4650



アルミ製標準型枠 (内寸 : 300×300×50 mm)