

Model No・DS-38 土研式貫入試験機

■本装置は、ロッド貫入量を円滑に垂直に貫入する為の案内用三脚を用い、分銅による衝撃荷重によってコーンを貫入させ、打撃回数と貫入量の関係、路盤の相対的支持力強度および支持力値を求める装置です。



仕 様	
・三脚（滑車付）	1 式
・貫入棒	1 本
・コーン	1 個
・案内棒	1 本
・案内継棒	1 本
・重 錘 5kg	1 個
・ワイヤー（把手付）	2 本
・支持リング	1 個

※貫入コーンの交換で標準貫入同様、地盤の少量サンプリング調査が可能です。

Model No・DS-38

Model No・FT-102S RI 水分密度計（標準タイプ）

■JIS 法における湿潤密度・含水比の試験では、大変に多くの労力と時間を要しますが、FT-102SはRI（ラジオアイソトープ）を利用して1分間の測定で、湿潤密度・含水量・乾燥密度・含水比・締固め・空気間隙率求められます。結果は画面表示と同時に印字記録されますので、直ちに、施工にフィードバックすることができます。



特徴

- ・1分で湿潤密度・含水比・乾燥密度などを表示
- ・線源アラーム機能搭載
- ・結果の統計計算も標準で装備
- ・操作のメニューは日本語で表示
- ・エラー表示やアラームで誤操作を予防
- ・測定データを電子データで記録可能（オプション）

Model No・FT-102

※資格などを必要とせず、どなたでもご使用いただくことができます

☆簡単測定ステップ

1. 穴あけ
2. 設置
3. 測定



※使用目的に応じて5タイプを用意しています。NEXCOではKタイプ、国交相ではZタイプ、ダムなどの特殊材料の盛土ではSタイプ