

Model No・DA-8 赤外線水分計

■DA-8 は水分測定の基本となる、公定標準測定法の「乾燥減量法」と極めて類似した加熱乾燥・質量測定方式の赤外線水分計です。本器は高精度な測定を実現するため、分解能 5mg の天秤ユニットを採用し、また乾燥部には実績のある熱容量 185W の赤外線ランプを装備しました。自動的に加熱乾燥を停止させ、水分値が得られる「自動停止モード」を採用しています。オプションプリンタ VZ-330 を用意。



Model No・DA-8

仕様

- ・測定方式 乾燥減量法（加熱乾燥・質量測定方式）
- ・試料質量 5～70g/任意質量サンプリング方式
- ・最小表示桁 水分率 0.1%、質量 5mg
- ・測定範囲 0～100%（ウェットベース・固形分）
- ・再現性 試料質量 5g 以上 0.1%
- ・測定モード 自動停止モード、時間停止モード
- ・表示方法 デジタル（LCD、表示最小桁 0.1%）
- ・外部出力 RS-232C インターフェース
- ・熱源 185W 赤外線ランプ
- ・電源 AC100～240V（50/60Hz）
- ・W×D×H 210×320×318）mm、3.0kg
- ・試料皿 SUS 製（直径 95mm、深さ 10mm）
- ・付属品 赤外線ランプ、試料皿、アルミシート

※オプション：プリンタセット：（VZ-330、プリンタ接続ケーブル VZC-14、プリンタ用紙、AC アダプタ）

Model No・DC-48 シュミットハンマー

■コンクリートテストハンマーは、硬化コンクリートの表面を打撃した時の反発度から、普通コンクリートの圧縮強度を推定する非破壊試験機です。主な用途として、コンクリートの一軸圧縮強度の推定、老朽化コンクリートの耐用性試験、コンクリート製品の品質管理等に使用されています。



Model No・DC-48

仕様

- ・強度測定範囲 10～70N/mm²
- ・全重量 3.3kg
- ・専用ケース
- ・付属品
 - 1) 砥石
 - 2) 記録紙 3 巻
 - 3) チョーク
 - 4) 取扱説明書