

Model No・DL-1W-80 熱風循環式恒温乾燥機

熱風循環式恒温乾燥器 DL-1W は、当社独自の特殊構造において熱風循環方式を開発し、恒温乾燥器の生命ともいえる温度分布において非常に高い性能を誇っております。

試料の養生、乾燥、あるいは器具の乾燥等の多目的に使用できます。

DL-1W 型は、内装及び棚板にステンレスを使用しております。

外観はボンデ鋼板ウレタン焼付け塗装をほどこし、極めて美装な恒温乾燥器です。

温度設定は、操作の簡単なワンタッチデジタル比例型温度調節器で、設定温度の±0.5℃以内となっております。

保安装置として過熱防止器、電動機用過電流防止器等が装備してあります。

ヒーター制御には、0V クロス式トライアック SSR を使用していますので、室内の微妙な温度変化に対し即座にヒーターを制御しますので、これまでのようにベースヒーターの切換操作が必要なく高精度を保ちます。

扉の構造は、DL-1W-120 と DL-1W-80 が両開き、その他は片開きとなっております。



Model No・DL-1W-80

DL-1W 型 諸元表

Model No.	DL-1W-120	DL-1W-80	DL-1W-50
室内寸法 (mm)	W1000×D800×H1200	W1000×D600×H800	W600×D500×H500
最高温度	200℃	200℃	200℃
電源	三相 AC200V 30A	三相 AC200V 20A	三相 AC200V 15A
電熱容量	8kw	5kw	3kw
電動機	0.4kw	0.2kw	0.2kw
棚段	6段	5段	4段
棚板	2枚	2枚	2枚

※ オプションとしてデジタルタイマー(入口切)回路も製作しております。